



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL36-УН

Светильники серии DTT-FL36-УН предназначены для освещения производственных помещений, моторвагонных депо, цехов капитального и текущего ремонта, сборочных цехов, складов, механических отделений.

Светильники DTT-FL36-УН, в зависимости от модели, можно устанавливать на: свесах, тросе, несущих конструкциях.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ DTT-FL36-УН

- Низкое потребление электроэнергии
- Специально разработанная модульная конструкция
- Удобство монтажа
- Степень защиты IP66
- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения
- Крепление для установки на несущие балки
- Большая единичная мощность
- Широкий диапазон температур эксплуатации (-45...+50°C)
- Высокая коррозионная стойкость

КОД ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Тип КСС	Напряжение	Исполнение
DTT-FL36 DTT-FL36x3 DTT-FL36x4	X	220	УН

X	Угол излучения, град.
1545	15×45°
015	15°
025	25°
045	45°
060	60°
115	115°

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ DTT-FL36-УН

Характеристика	DTT-FL36
Питающее напряжение, В	-220±20% 50/60 Гц
Мощность светильника, Вт	50
PFC ($\cos\varphi$)	0,97
Климатическое исполнение	У1 -40...+50°C
Класс электробезопасности	I
Степень защиты	IP66
Вес, кг	4,8
Световой поток min, лм (4500K)	5160

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-FL36-УН

